

Neu- und Vorführmaschinen

Claas Arion 660 CMATIC

205 PS, BJ 2021, Frontkraftheber, FZ 1000 U/min, hydr. Oberlenker, LED-Arbeitscheinwerfer, Klimaautomatik



Kioti K9

In Grundausrüstung, 3-Zylinder Dieselmotor, 24 PS, stufenloses CVT-Getriebe, 40 km/h Höchstgeschwindigkeit, Diff.sperre, Allradantrieb zuschaltbar



Kioti CK2810

28 PS, HST-Getriebe, 17,3 km/h Höchstgeschwindigkeit, 1 DW Steuergerät im Heck, 2 DW Steuergerät mittig, mit FL KL2510



Kioti Mähusrüstung mit Heckbehälter



Saphir GSSZ 12

Arbeitsbreite 1,20 m Gabeltaschen-Innenmaß 110 x 50, Gewicht 305 kg



Cams Minibagger CZ55:

mit Kabine, 5,5 to, Kubota Motor, 34 kW, Pumpe Kyaba, hydr. Hauptventil, 2 Gang Fahrtrieb Trasmital, hydr. Steuerknüppel,



Bremer Kurzscheibenegge

3m, auf Untergriff gestellte Scheiben, wartungsfreie hochwertige Lagerung, Einzelfederung m Zwischenprallblech, Seitenbelche



Bremer Untergrundlockerer

AB: 3 m, Arbeitstiefe: 45 cm, Zinkenanzahl: 6, oder als Frontgerät einsetzbar



Kuhn Futtermischwagen

Fassungsvermögen 14 m³, Vorführmaschine, 2 Schnecken vertikal, Band vorne, niedrige Bauhöhe



Kuhn Cultimer 300 L

3 m Arbeitsbreite, Nonstop Steinsicherung, 10 Zinken, 8 Blattfedern, min. 88 kW/120 PS, max. 132 kW/180 PS



Kuhn Dreipunkt-Anbaufeldspritze Deltis 2 – 1300 ltr.

Pumpenleistung 170 ltr., Gelenkwelle, Warntafel+Beleuchtung, 4-fach Düsenhalter, Klarwasserbehälter 160 l



Kuhn Vollandrehpflug Vari-Master 153-5 (4+1)

mit hydr. Rahmenschenkvorrichtung, hydr. Arbeitsbreitenverstellung 30-50 cm, 5 Paar Maisvorschäler, Körperform LP66



Oehler Holzspalter Super1850S

Zapfwellenantrieb, 2-Handbedienung



Saphir Transportbehälter TL 150

Arbeitsbreite: 1,50m, mech. kippbar, Kat I+II, Tiefe innen: 1000 mm, Breite innen: 1500 mm, mit Rückwand



Zanon Häcksler BIO 8-E

Antrieb per Elektromotor, Fliehkraft-Kupplung, Auswurfrohr 1,60m



Stahlbetongewicht

SB 1.300 kg und 1.000 kg



Westermann Akku Spaltenschieber CMA-Elektro

Ausstellungsgerät



EuM Vibrocatt

Arbeitsbreite 3 m, 11 Spiralfederzinken, Ultrawing Gänsefußschar, hydraulische Tiefenverstellung, LED-Beleuchtung, Sterncrackerwalze S 30



Kowalski Hecktrommelmäherwerk

Arbeitsbreite: 1,35-1,85 m, mechanisch schwenkbar, Gelenkwelle, Freilauf



Energy Stromerzeuger EY 42 TCS-ISO-IP

42 KVA, Feld-Hof-Umschaltung, elektr. Regler, Zapfwellenantrieb, Langsamläufer

